

Výkonná
modelová
řada, na kterou
se můžete
spolehnout



Kubota



G

G231 / G261

Se svým vynikajícím žací výkonem a jednoduchou obsluhou vám nové sekačky řady G umožňují snadno zvládnout i ty nejnáročnější úkoly. Robustní konstrukce a legendární spolehlivost Kubota dotvářejí obrázek a nastavují nové standardy v této třídě.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

www.kubota.cz

Technická data

Model	Kubota G231	Kubota G261
Motor	Kapalinou chlazený, 3válec, diesel	
Typ	Kubota D902	
Model	Kubota D902	Kubota D1005
Objem motoru	898	1001
Výkon motoru	21,9 (16,1)	25,2 (18,5)
Maximální otáčky	3 240–3 390	3 270–3 420
Palivová nádrž	20	
Převodovka	hydrostatická HST	
Typ	19	
Maximální rychlost jízdy	standard	
Uzávěrka diferenciálu	standard	
Tempomat	standard	
Kontrola pojezdu	vpřed/vzad – 1 pedál	
Pneumatiky		
Přední kola	16×7,5–8	
Zadní kola	24×12–12	
Brzdy		
Typ	kotoučové v olejové lázni	
Řízení		
Typ	hydraulické	
Rozměry		
Rozchod vpředu / vzadu	900/840	
Rozvor	1 390	1 460
Celková délka	3 100/3 345	3 100/3 345
Celková šířka s žacími ústrojími	1 265	1 420
Celková výška s ROPS	2 205	
Hmotnost bez paliva vč. žacího ústrojí a sb. koše LD/HD	815/955	855/995
Světlná výška (bez žacího ústrojí)	175	
Pohon žacího ústrojí		
Typ	převodovka z ozubených kol v olejové lázni	
Spojka pohonu žacího ústrojí	elektromagnetická	
Další výbava – přístrojová deska		
Ukazatel teploty chladicí kapaliny	standard	
Signalizace přehřátí motoru	standard	
Ukazatel stavu paliva	standard	
Počítadlo hodin/otáčkoměr	standard	
Snadná kontrola (Easy checker)	standard	

Specifikace žacího ústrojí a koše

Model	RCK48-G23	RCK54-G26
Záběr žacího ústrojí	121,9 (48)	137,2 (54)
Způsob pohonu žacího ústrojí	převodovka z ozubených kol v olejové lázni	
Způsob zdvihu žacího ústrojí	hydraulicky	
Výška zdvihu žacího ústrojí	150	
Výška sečení	25–102 (1,0–4,0)	
Nastavení výšky sečení	otočným kolečkem	
Počet nožů	2	
Délka nožů	673	748
Sběrný koš		
Objem (HD/LD)	640/560	
Výklopná výška (model HD)	1 970	
Senzor naplnění koše	standard	
Materiál koše	kov/tkanina	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košářkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

08/2021